

LED

SVÍTIDLA PROFESSIONAL

úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

Ekologie

PODHLÉDOVÁ LED SVÍTIDLA



DL110340-1RW



DL150730-1RS



DL191230-1RS

typ	příkon	světelný tok	teplota barvy	úhel svícení	životnost	CRI	rozměry	třída energ. účinnosti
DL110330-1RS	3W	220lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	107x23mm	A
DL110330-1RW	3W	220lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	107x23mm	A
DL110340-1RS	3W	240lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	107x23mm	A
DL110340-1RW	3W	220lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	107x23mm	A
DL110357-1RS	3W	240lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	107x23mm	A
DL110357-1RW	3W	240lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	107x23mm	A
DL150730-1RS	7W	530lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	149x24 mm	A
DL150730-1RW	7W	530lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	149x24 mm	A
DL150740-1RS	7W	560lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	149x24 mm	A
DL150740-1RW	7W	560lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	149x24 mm	A
DL150757-1RS	7W	560lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	149x24 mm	A
DL150757-1RW	7W	560lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	149x24 mm	A
DL171030-1RS	10W	760lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	173x28mm	A
DL171030-1RW	10W	760lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	173x28mm	A
DL171040-1RS	10W	800lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	173x28mm	A
DL171040-1RW	10W	800lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	173x28mm	A
DL171057-1RS	10W	800lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	173x28mm	A
DL171057-1RW	10W	800lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	173x28mm	A
DL191230-1RS	12W	910lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	186x25mm	A
DL191230-1RW	12W	910lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	186x25mm	A
DL191240-1RS	12W	960lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	186x25mm	A
DL191240-1RW	12W	960lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	186x25mm	A
DL191257-1RS	12W	960lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	186x25mm	A
DL191257-1RW	12W	960lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	186x25mm	A



DL98D10I3026EWRVE



DL241540-1RW



DL261830-1RS

typ	příkon	světelný tok	teplota barvy	úhel svícení	životnost	CRI	rozměry	třída energ. účinnosti
DL241530-1RS	15W	1140lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	238x27mm	A
DL241530-1RW	15W	1140lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	238x27mm	A
DL241540-1RS	15W	1200lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	238x27mm	A
DL241540-1RW	15W	1200lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	238x27mm	A
DL241557-1RS	15W	1200lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	238x27mm	A
DL241557-1RW	15W	1200lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	238x27mm	A
DL261830-1RS	18W	1360lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	263x27mm	A
DL261830-1RW	18W	1360lm	3000K	140°	40 000hod	≥70	263x27mm	A
DL261840-1RS	18W	1440lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	263x27mm	A
DL261840-1RW	18W	1440lm	4000K	140°	40 000hod	≥70	263x27mm	A
DL261857-1RS	18W	1440lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	263x27mm	A
DL261857-1RW	18W	1440lm	5700K	140°	40 000hod	≥70	263x27mm	A
DL17026I3038EWRVE	26W	1593lm	3000K	38°	50 000hod	≥80	Ø 170mm	A
DL17026I5038EWRVE	26W	2199lm	5000K	38°	50 000hod	≥80	Ø 180mm	A
DL98D10I3026EWRVE	10W	629lm	3000K	26°	50 000hod	≥80	Ø 115mm	A
DL98D10I5026EWRVE	10W	951lm	5000K	26°	50 000hod	≥80	Ø 115mm	A
DL04009J3080FWRSS	9W	700lm	3000K	105°	30 000hod	≥80	Ø 102mm	A
DL04009J4075FWRSS	9W	750lm	4000K	105°	30 000hod	≥75	Ø 102mm	A
DL06013J3080FWRSS	13W	1000lm	3000K	105°	30 000hod	≥80	Ø 102mm	A
DL06013J4075FWRSS	13W	1100lm	4000K	105°	30 000hod	≥75	Ø 102mm	A
DL08020J3080FWRSS	20W	1550lm	3000K	105°	30 000hod	≥80	Ø 102mm	A
DL08020J4075FWRSS	20W	1450lm	4000K	105°	30 000hod	≥75	Ø 203mm	A
DL19D28P40040W9OM	28W	2000lm	4000K	40°	50 000hod	≥80	Ø 190 mm	A
DL19D42P40040W9OM	42W	3000lm	4000K	40°	50 000hod	≥80	Ø 190 mm	A

LED OSVĚTLENÍ PRO OBCHODY

PODHLÉDOVÁ OTOČNÁ A VÝKLOPNÁ LED SVÍTIDLA

typ	příkon	světelný tok	teplota barvy	úhel svícení	životnost	CRI	rozměry	třída energ. účinnosti
DR05030C3080CARSS	30W	1475lm	3000K	30°	30 000hod	≥80	Ø 127mm	A
DR05030C4070CARSS	30W	1480lm	4000K	30°	30 000hod	≥70	Ø 127mm	A
DL14027P30060W9OM	27W	2000lm	3000K	60°	50 000hod	≥80	Ø 144 mm	A
DL14027P40060W9OM	27W	2000lm	4000K	60°	50 000hod	≥80	Ø 160 mm	A
DL21020I3024IWCVE	2x10W	1272lm	3000K	24°	50 000hod	≥80	224x118mm	A
DL21020I5024IWCVE	2x10W	1854lm	5000K	24°	50 000hod	≥80	224x118mm	A
DL79010I3024EWRVE	10W	674lm	3000K	24°	50 000hod	≥80	Ø 79mm	A
DL79010I5024EWRVE	10W	898lm	5000K	24°	50 000hod	≥80	Ø 90mm	A
DL83010I3036EWRVE	10W	489lm	3000K	36°	50 000hod	≥80	Ø 90mm	A
DL16015I3031SIWSVE	15W	996lm	3000K	15°	50 000hod	≥80	911x191mm, v 119 mm	A
DL16015I5031SIWSVE	15W	1228lm	5000K	15°	50 000hod	≥80	911x191mm, v 119mm	A



DR05030C3080CARSS



DL79010I3024EWRVE



DL83010I3036EWRVE



DL21020I3024IWCVE



TESLA

L I G H T I N G

„STÁLE S VÁMI“

WWW.TESLA-LIGHTING.CZ

Technické parametry a design mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Datum vydání: 13. září 2013



STROPNÍ LED SVÍTLIDLA

typ	příkon	světelný tok	teplota barvy	úhel svícení	životnost	CRI	rozměry	třída energ. účinnosti
CG281130-1SW	11W	690lm	3000K	180°	40 000hod	≥70	280x51mm	A
CG281140-1SW	11W	710lm	4000K	180°	40 000hod	≥70	280x51mm	A
CG281157-1SW	11W	730lm	5700K	180°	40 000hod	≥70	280x51mm	A
CG301130-1RW	11W	700lm	3000K	180°	40 000hod	≥70	300x86mm	A
CG301140-1RW	11W	720lm	4000K	180°	40 000hod	≥70	300x86mm	A
CG301157-1RW	11W	750lm	5700K	180°	40 000hod	≥70	300x86mm	A
CG331630-1SW	16W	1220lm	3000K	180°	40 000hod	≥70	330x51mm	A
CG331640-1SW	16W	1280lm	4000K	180°	40 000hod	≥70	330x51mm	A
CG331657-1SW	16W	1320lm	5700K	180°	40 000hod	≥70	330x51mm	A
CG351630-1RW	16W	1050lm	3000K	180°	40 000hod	≥70	350x87,5mm	A
CG351640-1RW	16W	1070lm	4000K	180°	40 000hod	≥70	350x87,5mm	A
CG351657-1RW	16W	1100lm	5700K	180°	40 000hod	≥70	350x87,5mm	A
CG422130-1RW	21W	1400lm	3000K	180°	40 000hod	≥70	420x110mm	A
CG422130-1SW	21W	1380lm	3000K	180°	40 000hod	≥70	420x110mm	A
CG422140-1RW	21W	1450lm	4000K	180°	40 000hod	≥70	420x110mm	A
CG422140-1SW	21W	1420lm	4000K	180°	40 000hod	≥70	420x110mm	A
CG422140-2RW	21W	1334lm	4000K	180°	40 000hod	≥70	420x110mm	A
CG422157-1RW	21W	1500lm	5700K	180°	40 000hod	≥70	300x86mm	A
CG422157-1SW	21W	1450lm	5700K	180°	40 000hod	≥70	420x110mm	A



kulatá - 1RW



čtvercová - 1SW



PANELY LED

typ	příkon	světelný tok	teplota barvy	úhel svícení	životnost	CRI	rozměry	třída energ. účinnosti
LP314330-2E	43W	3100lm	3000K	120°	35 000hod	≥80	295x1295x10,5mm	A
LP632030-2E	20W	1600lm	3000K	120°	35 000hod	≥80	295x595x10,5mm	A
LP664330-2E	43W	3100lm	3000K	120°	35 000hod	≥80	595x595x10,5mm	A
LP664540-1E	45W	3500lm	4000K	120°	50 000hod	≥80	621x621x9,9mm	A
LP31045U3080EAFSS	45W	3600lm	3000K	120°	30 000hod	≥80	1195x295x11mm	A
LP31045U4080EAFSS	45W	3900lm	4000K	120°	30 000hod	≥80	1195x295x11mm	A
LP33030U3080EAFSS	30W	2000lm	3000K	120°	30 000hod	≥80	295x295x11mm	A
LP33030U4080EAFSS	30W	2300lm	4000K	120°	30 000hod	≥80	295x295x11mm	A
LP61080U3080EAFSS	80W	5700lm	3000K	120°	30 000hod	≥80	1195x595x11mm	A
LP61080U4080EAFSS	80W	6000lm	4000K	120°	30 000hod	≥80	1195x595x11mm	A
LP66045U3080EAFSS	45W	3500lm	3000K	120°	30 000hod	≥80	595x595x11mm	A
LP66045U4080EAFSS	45W	3800lm	4000K	120°	30 000hod	≥80	595x595x11mm	A



LED OSVĚTLENÍ PRO RESTAURACE

TRI-PROOF SVÍTLIDLA

typ	příkon	světelný tok	teplota barvy	úhel svícení	životnost	CRI	rozměry	třída energ. účinnosti
TP06020E4070IPFSL	20W	1650lm	4000K	135°	30 000hod	≥70	660x134x94mm	A
TP06020E5570IPFSL	20W	1700lm	5500K	135°	30 000hod	≥70	660x134x94mm	A
TP12040E4070IPFSL	40W	3200lm	4000K	135°	30 000hod	≥70	127x134x94mm	A
TP12040E5570IPFSL	40W	3300lm	5500K	135°	30 000hod	≥70	127x134x94mm	A
TP15060E4070IPFSL	60W	4700lm	4000K	135°	30 000hod	≥70	157x134x94mm	A
TP15060E5570IPFSL	60W	480lm	5500K	135°	30 000hod	≥70	157x134x94mm	A



LIŠTOVÁ LED SVÍTLIDLA

typ	příkon	světelný tok	teplota barvy	úhel svícení	životnost	CRI	rozměry	třída energ. účinnosti
TR11026I3036IWRVE	26W	1517lm	3000K	36°	50 000hod	≥80	Ø118mm, v 137mm	A
TR11026I5036IWRVE	26W	2117lm	5000K	36°	50 000hod	≥80	Ø118mm, v 137mm	A
TR09D29P30024B1OM	29W	2000lm	3000K	24°	50 000hod	≥85	-	A
TR09D29P40024B1OM	29W	200lm	4000K	24°	50 000hod	≥85	-	A

PODLAHOVÁ LED SVÍTLIDLA 12V

	typ	příkon	světelný tok	teplota barvy	úhel svícení	životnost	CRI	rozměry	třída energ. účinnosti
bílá	FR060530-1RE	0,5W	10lm	3000K	120°	35 000hod	≥70	64x10mm	A
modrá	FR0605BL-1RE	0,5W	10lm	modrá	120°	35 000hod	≥70	64x10mm	A
zelená	FR0605GR-1RE	0,5W	10lm	zelená	120°	35 000hod	≥70	64x10mm	A
červená	FR0605RE-1RE	0,5W	10lm	červená	120°	35 000hod	≥70	64x10mm	A



REFLEKTORY LED



pohybové PIR čidlo

typ	příkon	světelný tok	teplota barvy	úhel svícení	životnost	CRI	rozměry	třída energ. účinnosti
FL121060-1	10W	800lm	6000K	120°	35 000hod	≥75	115x87x105mm	A
FL182060-1	20W	1600lm	6000K	120°	35 000hod	≥75	180x140x116mm	A
FL212530-1	25W	1630lm	3000K	120°	50 000hod	≥71	250x214x200mm	A
FL212630-1P	26W	1630lm	3000K	120°	50 000hod	≥71	214x250x200(90)mm	A
FL213630-1P	36W	2300lm	3000K	120°	50 000hod	≥71	214x250x200(90)mm	A
FL233060-1	30W	2400lm	6000K	120°	35 000hod	≥75	226x186x132mm	A
FL295060-1	50W	4000lm	6000K	120°	35 000hod	≥75	290x240x140mm	A

POULIČNÍ LED OSVĚTLENÍ

typ	příkon	světelný tok	teplota barvy	úhel svícení	životnost	CRI	rozměry	třída energ. účinnosti
SL643030-1S	30W	2236lm	3000K	120°	50 000hod	≥70	644x303x132mm	A
SL643050-1S	30W	2994lm	5000K	120°	50 000hod	≥70	644x303x132mm	A
SL643065-1S	30W	3015lm	6500K	120°	50 000hod	≥70	644x303x132mm	A
SL644050-1S	40W	4060lm	5000K	120°	50 000hod	≥70	644x303x132mm	A
SL649050-1S	90W	9180lm	5000K	120°	50 000hod	≥70	864x375x168mm	A



POULIČNÍ LED OSVĚTLENÍ