

LED

ŽÁROVKY PRO DOMÁCNOST

úspora
až 90%

dlouhá
životnost

Ekologie



Crystal LED 360° je unikátní patentovaná technologie LED žárovek s přirozeným vyzařováním světla shodným s klasickou žárovkou. Díky nové Crystal LED 360° technologii 3. generace je dosaženo špičkového výkonu až 125lm/W při dostupných teplotách barvy 2700K až 6500K.

S LED osvětlením TESLA dosáhnete úspory elektrické energie až 90 % ve srovnání s klasickým osvětlením.
Příklad možné úspory:
Úspora až 10 700Kc * za životnost žárovky a 64 200Kc ** pro průměrnou domácnost

* Úspora vypočítána pro náhradu 60W žárovky 6,5 W za životnost 50 000 hodin při ceně energie 4Kc/kWh.
** Domácnost obsahuje 6 žárovek.

typ	patice	příkon	světelný tok	teplota barvy	CRI	úhel svícení	napětí	životnost	třída energ. účinnosti
klasické žárovky									
1. BL270927-1	E27	9W	900lm	2700K teplá bílá	≥80	320°	230V	50 000hod. (LA=70)	A+
BL270927-1D	E27	9W	900lm	2700K teplá bílá	≥80	320°	230V	50 000hod. (LA=70)	A+
BL276527-1	E27	6,5W	700lm	2700K teplá bílá	≥80	320°	230V	30 000hod. (LA=70)	A+
BL276527-2	E27	6,5W	700lm	2700K teplá bílá	≥80	320°	230V	50 000hod. (LA=70)	A+
BL270727-1D	E27	7W	700lm	2700K teplá bílá	≥80	320°	230V	50 000hod. (LA=70)	A+
BL270427-1	E27	4W	500lm	2700K teplá bílá	≥80	320°	230V	50 000hod. (LA=70)	A+
2. MG272527-1	E27	2,5W	300lm	2700K teplá bílá	≥80	320°	230V	50 000hod. (LA=70)	A+
svíčka									
3. CL143227-1	E14	3,2W	390lm	2700K teplá bílá	≥80	320°	230V	50 000hod. (LA=70)	A+
reflektor GU10									
4. GU103827-1	GU10	4W	350lm	2700K teplá bílá	≥80	320°	230V	30 000hod. (LA=70)	A+



STMÍVÁNÍ

typ	patice	příkon	světelný tok	teplota barvy	CRI	úhel svícení	napětí	životnost	třída energ. účinnosti
1. BL279527-1D	E27	9,5W	850lm	2700K teplá bílá	≥80	180°	230V	30 000hod. (LA=70)	A+
BL270727-1	E27	7W	600lm	2700K teplá bílá	≥80	180°	230V	30 000hod. (LA=70)	A+
2. BL270523-1C	E27	5W	400lm	2300K teplá bílá	≥80	300°	230V	30 000hod.	A+
BL270523-1CD	E27	5W	380lm	2300K teplá bílá	≥80	300°	230V	30 000hod.	A+
3. BL27004E30130CFTO	E27	4W	300lm	3000K teplá bílá	≥80	180°	230V	25 000hod.	A+



LED E27



MCOB

SMD

typ	patice	příkon	světelný tok	teplota barvy	CRI	úhel svícení	napětí	životnost	třída energ. účinnosti
1. R627007E30090CFTO	E27	7W	500lm	3000K teplá bílá	≥80	90°	230V	25 000hod.	A+
2. PA20006P27C30ARSS	E27	6W	260lm	2700K teplá bílá	≥80	30°	230V	35 000hod.	A+
PA30011C27030ADSS	E27	11W	720lm	2700K teplá bílá	≥80	30°	230V	30 000hod.	A+
3. PA30011C40030ADSS	E27	11W	720lm	4000K studená bílá	≥80	30°	230V	30 000hod.	A+



1.

2.

3.

VÁŠ ČESKÝ VÝROBCE
LED OSVĚTLENÍ



typ	patice	příkon	světelný tok	teplota barvy	CRI	úhel svícení	napětí	životnost	třída energ. účinnosti
svíčka									
1. CL14003E30130CFTO	E14	3W	250lm	3000K teplá bílá	≥80	180°	230V	25 000hod.	A+
2. CL140423-1C	E14	4W	300lm	2300K teplá bílá	≥80	300°	230V	30 000hod.	A+
CL140423-1CD	E14	4W	300lm	2300K teplá bílá	≥80	300°	230V	30 000hod.	A+
3. CL14025E30340ACDR	E14	2,5W	160lm	3000K teplá bílá	≥70	320°	230V	35 000hod.	A+
CL14D06E60320ACDR	E14	6W	360lm	6000K teplá bílá	≥70	320°	230V	35 000hod.	A+



typ	patice	příkon	světelný tok	teplota barvy	CRI	úhel svícení	napětí	životnost	třída energ. účinnosti
mini žárovka									
1. BL14G03R30180CFNO	E14	3W	260lm	3000K teplá bílá	≥85	180°	230V	30 000hod.	A+
2. BL14004E30130CFTO	E14	4W	300lm	3000K teplá bílá	≥80	180°	230V	25 000hod.	A+

typ	patice	příkon	světelný tok	teplota barvy	CRI	úhel svícení	napětí	životnost	třída energ. účinnosti
reflektor									
1. R314036E30090CFTO	E14	3,6W	250lm	3000K teplá bílá	≥80	90°	230V	25 000hod.	A+
R314D36E30090CFTO	E14	3,6W	250lm	3000K teplá bílá	≥80	90°	230V	25 000hod.	A+
2. R527005E30090CFTO	E14	5W	350lm	3000K teplá bílá	≥80	90°	230V	25 000hod.	A+
R527D05E30090CFTO	E14	5W	350lm	3000K teplá bílá	≥80	90°	230V	25 000hod.	A+



typ	patice	příkon	světelný tok	teplota barvy	CRI	úhel svícení	napětí	životnost	třída energ. účinnosti
bodovky									
1. GU10003E30045PFNO	GU10	3W	200lm	3000K teplá bílá	≥65	60°	230V	30 000hod.	A+
GU10033F30100AFTO	GU10	3,3W	230lm	3000K teplá bílá	≥80	xx	230V	25 000hod.	A+
2. GU10065E30100AFTO	GU10	6,5W	500lm	3000K teplá bílá	≥80	xx	230V	25 000hod.	A+
GU10060C27035ARSS	GU10	6W	300lm	2700K teplá bílá	≥80	35°	230V	30 000hod.	A+
GU10060C40035ARSS	GU10	6W	320lm	4000K studená bílá	≥80	35°	230V	30 000hod.	A+
4. GU100727-1D	GU10	7W	400lm	2700K teplá bílá	≥80	25°	230V	30 000hod.	A+



LED GU10



typ	patice	příkon	světelný tok	teplota barvy	CRI	úhel svícení	napětí	životnost	třída energ. účinnosti
bodovky									
1. MR16003E30045PFNO	MR16	3W	250lm	3000K teplá bílá	≥65	60°	12V	30 000hod.	A+
MR16035F30100AFTO	MR16	3,5W	230lm	3000K teplá bílá	≥80	xx	12V	25 000hod.	A+
2. MR16007F30100AFTO	MR16	7W	500lm	3000K teplá bílá	≥80	xx	12V	25 000hod.	A+
3. MR16045A27035ARSS	MR16	4,5W	200lm	2700K teplá bílá	≥80	35°	12V	30 000hod.	A+
MR16060C27035ARSS	MR16	6W	280lm	2700K teplá bílá	≥80	35°	12V	30 000hod.	A+
MR160630-1D	MR16					xx			A+



