



LED CRYSTAL 360°

Díky patentované technologii z vlastního vývoje Vám nabízíme nejmodernější LED žárovku. Led světelný pás je umístěn přímo na průhledném tělese zářiče. Souvislá luminiscenční vrstva se pak postará o perfektní celistvé světlo bez jakýchkoli přerušení. Zářič tak emituje světlo do všech stran a je skvělou náhradou klasické žárovky, i v místech, kde mají dosavadní LED žárovky handicap vyzařování jen 180°.

POPIS PRODUKTU:

- zcela nové pojetí konstrukce LED žárovky
- kombinace několika patentů
- jedná se o novou generaci LED žárovek, kdy nesvítí jednotlivé body, ale je vytvořen zcela souvislý světelný pás
- LED čip je nanesen přímo na krystalický nosič (transparentní podložku)
- úhel vyzařování světla je 360°
- světelný výkon více jak 120lm/W, s úsporou el. energie až 90% oproti klasické žárovce
- unikátní design těla žárovky zajišťuje efektivní chlazení
- životnost dle standardu 50.000 h pro řadu Blue Label, L70: 30.000 h pro řadu White Label
- neobsahuje nebezpečné materiály (těžké kovy, karcinogenní látky)

POUŽITÍ:

Všude místo jakékoli žárovky.



TESLA
LIGHTING

úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

Ekologie

Technická specifikace produktu



Nová Crystal LED
technologie 360°
360° vyzařovací úhel

Model	BL276527-2	BL276527-1	BL270427-1
EAN	9009789001278	9009789000783	9009789000806
Patice	E27	E27	E27
Světelný zdroj	TESLA Crystal LED	TESLA Crystal LED	TESLA Crystal LED
Spotřeba energie	6,5W	6,5W	4W
Světelný tok	700lm	700lm	450lm
Napětí	230V	230V	230V
Barva světla	2700K	2700K	2700K
CRI	>80	>80	>80
Vyzařovací úhel	360°	360°	360°
Životnost	50.000 h (L70)	30.000 h (L70)	30.000 h (L70)
Stmívání	Ne	Ne	Ne
Provozní teplota	-20°C až +40°C	-20°C až +40°C	-20°C až +40°C
Rozměry	56,5x98mm	56,5x98mm	56,5x98mm
Materiál	2 složkové plastové tělo s mléčným krytem		
Náhrada	54W	54W	39W
Energetická třída	A+	A+	A+
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky

Model	MG272527-1	GU103827-1	CL143527-1
EAN	9009789000790	9009789000813	9009789001261
Patice	E27	GU10	E14
Světelný zdroj	TESLA Crystal LED	TESLA Crystal LED	TESLA Crystal LED
Spotřeba energie	2,5W	4W	3,5W
Světelný tok	300lm	350lm	350lm
Napětí	230V	230V	230V
Barva světla	2700K	2700K	2700K
CRI	>80	>80	>80
Vyzařovací úhel	360°	360°	360°
Životnost	30.000 h (L70)	30.00 h (L70)	30.000 h (L70)
Stmívání	Ne	Ne	Ne
Provozní teplota	-20°C až +40°C	-20°C až +40°C	-20°C až +40°C
Rozměry	50x78mm	50x59mm	36x101mm
Materiál	2 složkové plastové tělo s mléčným krytem		
Náhrada	28W	-	32W
Energetická třída	A+	A+	A+
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky



TESLA
LIGHTING

úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

Ekologie

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Datum vydání: 28.11.2013.