


Příčky jednoduše opláštěné deskami Glasroc H 3.40.02 GH

Konstrukce R-CW 75

Kód: SK 12



Požární odolnost

EI 45

Vzduchová neprůzvučnost

$R_w = 49 \text{ dB}$

Maximální výška stěny

$H_{\max} = 4\,700 \text{ mm}$

Hmotnost konstrukce

24 kg/m^2

Tloušťka stěny

100 mm

Opláštění	1. Desky Glasroc H
Konstrukce	2.1 Svislý profil R-CW 75 ¹⁾ 2.2 Vodorovný profil R-UW 75 ¹⁾
Izolace	3. Minerální izolace dle specifikace
Přípevnění	4.1 Rychlošrouby Rigips 212/25 TN ¹⁾ 6. Kotvení do obvodových konstrukcí 7. Napojovací těsnění
Tmelení	5. Spáry zatmeleny speciálním tmelem dle technologie Glasroc H

¹⁾ V interiérech s vlhkostí přes 90 % a rizikem kondenzace je doporučena zvýšená antikorozní úprava.

3.40.02 GH Příčky jednoduše opláštěné deskami Glasroc H

Kód: SK 12

Konstrukce R-CW 75

Požární odolnost

Požární odolnost	Opláštění z každé strany	Tloušťka příčky [mm]	Konstrukce (max. rozteč svislých prvků 625 mm)	Minerální izolace		Kód konstrukce
				Tloušťka [mm]	Objemová hmotnost [kg/m ³]	
EI 45	1x Glasroc H 12,5	100	R-CW 75	není požadována		SK 12

Vzduchová neprůzvučnost

Opláštění z každé strany	Rozteč svislých profilů R-CW [mm]	Vzduchová neprůzvučnost R _w ¹⁾ [dB]	Max. výška místnosti		Hmotnost konstrukce [kg/m²]	Kód konstrukce
			Kategorie ¹⁾			
			A [mm]	B, C1-C4, D [mm]		
1x Glasroc H 12,5	600 (625)	49	4 700	3 700	24	SK 12

¹⁾ Použita minerální izolace tl. 60 mm o objemové hmotnosti 15 kg/m³

¹⁾ Užitné kategorie ploch dle ČSN EN 1991-1-1:

A – Obytné plochy a plochy pro domácí činnost. Místnosti obytných budov a domů, lůžkové pokoje a čekárny v nemocnicích, ložnice hotelů a ubytoven, kuchyně, toalety.

B – Kancelářské plochy.

C1 – Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí – plochy se stoly atd.; např. plochy ve školách, kavárnách, restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích.

C2 – Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí – plochy se zabudovanými sedadly; např. plochy v kostelech, divadlech nebo kinech, konferenčních sálech, přednáškových nebo zasedacích místnostech, nádražních a jiných čekárnách.

C3 – Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí – plochy bez překážek pro pohyb osob; např. plochy v muzeích, výstavních síních a přístupové plochy ve veřejných a administrativních budovách, hotelích, nemocnicích, železničních nádražních halách.

C4 – Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí – plochy určené k pohybovým aktivitám; např. taneční sály, tělocvičny, jeviště atd.

D – Obchodní plochy – plochy v malých obchodech, plochy v obchodních domech.

Popis položky

3.40.02 GH (SK 12)

Příčka Rigips (EI 45) na konstrukci kovové R-CW 75, opláštěná z každé strany 1x Glasroc H 12,5 mm, s minerální izolací tloušťky 60 mm o objemové hmotnosti 15 kg/m³